

CLEANING, SEALING & AFTERCARE

COLOUR INTENSIFIER & STAINBLOCK H2O TECHNICAL DATA SHEET

REF: 42/5/1/5 JAN 2022



LTP H2O ИМПРЕГНАТОР ПОДСИЛВАЩ ЦВЕТА

Импрегнатор на водна основа

Вътрешна и външна употреба

За всички видове естествен и изкуствен камък, каменни екстракти, тухли, бетон и настилки. За шлайфани, грубо рязани и полирани повърхности. Импрегнатор на водна основа за подобряване на цвета. Осигурява подобрен естествен финиш. Помага за защита срещу образуване на петна. Силно отблъсква водата, маслата и мазнините. Позволява на повърхността да диша. Помага за намаляване на ефлоресценцията.

Указания за употреба:

Приготвяне: Уверете се, че повърхността, която ще се обработва, е напълно чиста, суха и без замърсявания, мръсотия, цимент и фугиращи смеси. Ако е необходимо, първо измийте повърхностите с разреден разтвор на **LTP Grimex 1:10** и бяла найлонова четка. Изплакнете добре, за да отстраните остатъците, и оставете да изсъхне (24 часа).

Грубо рязани, опесъчени, текстурирани или набраздени повърхности: Разклатете бутилката преди употреба. Нанесете обилно и равномерно с помощта на валик или четка за боядисване. Върху по-абсорбиращи повърхности нанасяйте допълнителни слоеве на часови интервали, докато повърхността се насити напълно.

Шлайфани, гладки и полирани повърхности: Разклатете бутилката преди употреба. Нанесете обилно и равномерно с помощта на апликатор за импрегнатор, кърпа без власинки, апликатор от агнешка вълна или гъба. Оставете повърхностите да изсъхнат. Отстранете остатъците от импрегнатор, ако все още са видими след един час, като изтриете повърхността с микрофибърна

Покритие на кв.м. (прибл.)	1л	5л
Повърхности с ниска порьозност	15m ²	75m ²
Повърхности с висока порьозност	7.5m ²	37.5m ²
Полирани повърхности	30m ²	150m ²

кърпа. При по-големи площи могат да се използват машини. При вертикални повърхности се нанася отдолу нагоре.

Последваща грижа:

Рутинно метете и мийте пода.

Почиствайте подовите с **LTP Waxwash**, а стените и работните повърхности - с **LTP Stonewash**.

Друго:

Излишното количество импрегнатор може да бъде отстранено чрез търкане с микрофибърна кърпа или с полираща ротационна машина. Ако остатъците са останали твърде дълго и са трудни за отстраняване, използвайте топла сапунена вода и внимателно почистете с найлонова четка, изплакнете и оставете да изсъхне. Празните контейнери могат да се рециклират. Активните съставки са водоразтворими и инертни след втвърдяване. Изключете подовото отопление преди импрегниране. Ако се съмнявате, направете тест върху тестова площ преди нанасяне. Избягвайте използването на силни детергенти за измиване на третираните повърхности. При материали с по-висока порьозност трябва да се нанася достатъчно количество до пълното насищане на третираните повърхности. Не използвайте при температури под 5°C или над 25°C. Почиствайте инструментите за нанасяне и четките с вода след употреба.

Информация за съхранение:

Съхранявайте в хладна, суха и незамръзваща среда. Срок на годност – до 2 години за неотворени опаковки.

Здраве, безопасност и околна среда:

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-едно; 1,2-бензизотиазолин-3-едно (2634-33-5). Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Изхвърлете съдържанието/контейнера в лицензиран център за отпадъци в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.



Тази информация се предлага без гаранция. Материалът трябва да се използва така, че да се вземат предвид местните условия и повърхностите, които ще се обработват. В случай на съмнение, продуктът трябва да се изпробва на тестова площ.



For any LTP product information call our technical helpline
+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

