

Описание

Защитният препарат SAFE MARBLE покрива повърхността на естествения камък (мрамор) и така го предпазва от разяждане, цапане и образуване на бели петна под въздействието на киселинни вещества.

Този импрегнатор, защитаващ от киселини, е разработен за полиран мрамор, но е подходящ и за плотове в бани и кухни, както и за душ-пространства.

Safe Marble се използва лесно. Достатъчно е да го нанесете само на един слой.

Препаратът осигурява защита на мраморните повърхности срещу образуване на петна от лимон, вино, плодови сокове и други безалкохолни напитки, както и сапуни и парфюми.

Препаратът образува почти невидим защитен слой върху повърхността на камъка и не позволява проникване на киселини.

Поради специалния състав на препарата, този слой не пожълтява при излагане на ултравиолетови лъчи. Safe Marble е много траен. Може да се нанася и на повече слоеве, ако е необходимо.

Предимства на Safe Marble:

- Формира незабележим защитен слой на повърхността, който предпазва мрамора и естествените камъни, реагиращи на киселини, от увреждане.
- Не променя естествения цвят на повърхността, запазвайки така естетичния вид на материала.
- Предотвратява директното въздействие на киселини върху повърхността, защитавайки материала.
- Не се отлющва и предоставя дълготрайна защита.
- Може да се прилага преди или след монтажа, предоставяйки гъвкавост в употребата си.
- Безпосен е за хранителни продукти.
- Кorigира малките несъвършенства по повърхността.
- Лесно се нанася и идва с подробни инструкции за употреба.

Начин на нанасяне на Safe Marble:

1. Подготовка на повърхността: Уверете се, че повърхността е чиста (без предишно нанесени препарати или восъци и без прах) и напълно суха.
2. Смесване на разтворите: Смесете и разклатете разтворите Safe Marble и Safe Solvent. Полученото решение е стабилно и годно за нанасяне в продължение на час и половина.
3. Нанасяне на разтвора: Разпръскайте полученото разтвор по повърхността със спрей или при по-малки повърхности може да се нанесе с валячето от опаковката.
4. Използване на валяче: Преминете първоначално с валячето от комплекта върху хартиената подложка, предоставена в опаковката, за да избегнете замърсявания.
5. Нанасяне: Използвайте мечето, за да нанесете разтвора по повърхността, без да натискате твърде силно (прокарваме валячето по повърхността 2-3 пъти).
6. Изсъхване: Оставете разтвора да изсъхне няколко часа или ускорете изсъхването с помощта на топъл въздух (пистолет с горещ въздух) за около 5 минути.
7. Втвърдяване: Оставете повърхността около 5 дни при стайна температура (18°-25° C).

Препоръчителна температура: Процедурата трябва да се извършва при температура между 10° и 30° C.

Приблизителна разходна норма: Една опаковка покрива около 3-4 квадратни метра.

Съхранение: Продуктът трябва да се съхранява в затворен съд, на хладно, сухо и далеч от огън и замръзване, с препоръчителен срок на годност от 3 години.

Опаковка: Safe Marble е предоставен в опаковка, включваща двата разтвора - Safe Marble и Safe Solvent, хартия за почистване на валячето, инструкции за употреба и валяче.

Важно е да спазвате инструкциите в опаковката и предпазните мерки за употреба и, ако е възможно, да се нанесе разтворът Safe Marble от професионалисти, тъй като успехът на операцията зависи от състоянието на каменната повърхност и от начина и условията на работа.