



LTP GROUT & TILE PROTECTOR

Подходящ за интериорно и екстериорно приложение

LTP Grout & Tile Protector образува безцветна бариера и помага за защита на порестите стени и подови фуги от проникване на вода, замърсявания, масла, мазнини и варовикови наслагвания. Това улеснява поддръжката на обработените повърхности. Идеален за мокри помещения и душ пространства. Нанесен като цялостно покритие, продуктът е лесно решение за допълнителна защита на естествен камък и всички други видове облицовани повърхности. На почти всички повърхности излишно напръсканото количество се разнася напълно и не оставя трудни за отстраняване остатъци.

Когато импрегнирате порест вид камък, за най-добър резултат препоръчваме да използвате подходящ течен импрегнатор като LTP Mattstone или LTP Colour Intensifier, преди да нанесете LTP Grout & Tile Protector като последен слой.

Указания за употреба

Преди обработване повърхностите трябва да бъдат почистени. По-старите, замърсени фуги се почистват с LTP Grimeх, след което обилно се изплакват. Новифугираните повърхности се оставят да съхнат 20-30 минути преди обработване със спрея, като трябва да са чисти, без прах. Винаги изпробвайте разтвора върху незабележим участък преди цялостно нанасяне. Разклатете флакона добре. Пръскайте със замах от 15-20 см разстояние. След 5 минути поийте с кърпа. Препоръчително е да оставите обработените с препарата площи да съхнат още 2-3 часа, преди да започнете да ги ползвате. Ако обработвате с импрегнатора влажни пространства, включително душкабини и мокри помещения, го оставете да съхне най-малко 24 часа, преди да ги използвате. След нанасяне направете тест на повърхността с малко вода — ако попие, е необходим втори или дори трети слой за максимално добри резултати. Използвайте само на открито или в проветриви помещения. Отворете прозорците и по възможност включете вентилатори, за да осигурите циркулация на въздуха. Препоръчително е през цялото време да носите подходяща защитна дихателна маска. Ако напръскате фино полирани порцеланови или каменни повърхности или силно гланцирани материали с прекомерно количество от спрея, е възможно да се получи леко наслагване. За да го предотвратите, избършете излишъка до 5 минути след пръскане. Засъхнали наслагвания от спрея се отстраняват с напръскване с още малко LTP Grout & Tile Protector и излъскване веднага след това.

Не пръскайте акрилни и байцовани повърхности (например шкафове и первази от байцована дървесина). Преди да ползвате спрея, покрийте и защитете всички такива повърхности.

Разклатете флакона добре преди употреба.
Използвайте само според указанията.

Покритие:

С 600 мл: До 600 линейни метра фуги в зависимост от дебелината им и броя необходими слоеве.

5–25 кв.м плочки и фуги в зависимост от поръзността и броя необходими слоеве.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Поддръжка

Не използвайте агресивни, абразивни почистващи препарати. Почиствайте обработените повърхности с вода и мек почистващ препарат с неутрално PH като LTP Waxwash или LTP Stonewash. В някои случаи, за отстраняване на упорити петна, може да се наложи да използвате по-силен препарат, но след това вероятно ще трябва отново да импрегнирате.

Здраве и безопасност

Изключително запалим аерозол. Флакон под налягане: при нагряване може да избухне. Причинява раздразнение на кожата. Може да предизвика сънливост и замаяност. Токсичен за водни организми с дълготраен ефект.

Да се пази на недостъпно за деца място. Да се пази от нагряване, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Да не се пуши в близост до препарата. Да не се пръска към открити пламъци и други източници на запалване. Флаконът да не се пробива или гори, дори след като е изразходван. Избягвайте да вдъшвате изпаренията/капчиците във въздуха от пръскането. Използвайте само на открито и в проветриви пространства. Носете защитни ръкавици и облекло, както и предпазни средства за очи и лице.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в удобно за дишане положение. При прилошаване се обърнете към **ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар**. Пазете от пряка слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50°C/112°F

СЪДЪРЖА: хептан, n-бутилацетат, въглеродороди, C9-C12, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, ароматни съединения (2-25%)



ОПАСНОСТ

SOLVENT
ABUSE
CAN KILL
INSTANTLY

UN 1950

800



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.

