



Colour Intensifier & Stainblock — импрегнатор, подсилващ цветовете и предотвратяващ образуването на петна

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяния го Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 7.3.2017 г. Дата на редакция: 19.11.2020 г. Замества версията от: 11.5.2020 г. Версия: 3,0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта	:	Смес
Наименование на продукта	:	Colour Intensifier & Stainblock
Уникален идентификатор на формулата (UFI)	:	GN40-60X3-500A-445N
Код на продукта	:	WTCIGEN

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които

1.2.1. Идентифицирани видове употреба, които са от значение

Предназначено за широката общественост

Основна категория употреба	:	Професионална употреба, употреба от потребителите
Употреба на веществото/сместа	:	Импрегнатор
Употреба на веществото/сместа	:	Почистващи/перилни препарати и добавки

1.2.2. Видове употреба, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Дружество, реализиращо на пазара, и изключителен дистрибутор

LTP
Tone Industrial Estate
Miverton Road
TA21 0AN Wellington — United Kingdom
T 01823 666213 — F 01823 665685
info@ltp-online.co.uk - www.ltp-online.co.uk

Производител

J.V. Barrett & Co. Ltd
St Ivel Way
Warrley
BS30 8TY Bristol — United Kingdom
T +44 (0)1179 60 00 60
sales@barrettine.co.uk - www.barrettine.co.uk

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи	:	+44 (0) 1179 600060 (работно време само от 8:00 до 17:00 ч. пон.-четв. и от 8:00 до 16:30 пет.)
	:	+44 (0) 1270 502891 (спешен телефон извън работно време)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Запалими течности, категория 2	H225
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, наркоза	H336
Опасност при вдишване, категория 1	H304
Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3	H412
Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16	

Неблагоприятни физикохимични въздействия и неблагоприятни въздействия върху здравето на човека и околната среда

Няма налична допълнителна информация

2.2. Елементи на етикета

Етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP)



GHS02

GHS07

GHS08

Сигнална дума (CLP)

: Опасност

Съдържа

: Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат; керосин (петрол), хидродесулфуриран; въглеводороди, C9, ароматни съединения

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Предупреждения за опасност (CLP)	:	H226 — Запалима течност и изпарения. H304 — Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H336 — Може да предизвика сънливост или замайване. H412 — Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност (CLP)	:	P102 — Да се пази на недостъпно за деца място. P210 — Да се пази от нагряване, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. P273 — Избягвайте изпускане в околната среда. P280 — Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила. P301+P310+P331 — ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353 — ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода или вземете душ. P304+P340 — ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P403+P235 — Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P501 — Съдържанието и съдът да се изхвърлят в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.
Предупреждения за опасност за ЕС	:	EUN066 — Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Затваряне с детска защита	:	Приложимо
Тактилно предупреждение	:	Приложимо

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения	(№ в ЕО) 919-857-5 (№ по REACH) 01-2119463258-33	≥ 70 – < 90	Запал. течн. 3, H226 Токс. при вдишв. 1, H304 STOO SE 3, H336
Керосин (петрол), хидродесулфуриран	(№ в CAS) 64742-81-0 (№ в ЕО) 265-184-9 (№ по индекс на ЕО) 649-423-00-8 (№ по REACH) 01-2119462828-25	≥ 5 – < 30	Токс. при вдишв. 1, H304
Въглеводороди, C9, ароматни съединения	(№ в ЕО) 918-668-5 (№ по REACH) 01-2119455851-35	≥ 3 – < 10	Запал. течн. 3, H226 Токс. при вдишв. 1, H304 STOO SE 3, H336 STOO SE 3, H335 Водна ср. — хрон. 2, H411 (M=0)
Етилацетат	(№ в CAS) 141-78-6 (№ в ЕО) 205-500-4 (№ по индекс на ЕО) 607-022-00-5 (№ по REACH) 01-2119475103-46	≥ 1 – < 3	Запал. течн. 2, H225 Дразн. очи 2, H319 STOO SE 3, H336

Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Мерки за първа помощ след вдишване	:	Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Мерки за първа помощ след контакт с кожата	:	Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода/вземете душ.

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Мерки за първа помощ след контакт с очите	: При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете съвет от медицинско лице.
Мерки за първа помощ след поглъщане	: Изплакнете устата с вода и изплюйте. Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти	: Може да предизвика сънливост или замайване.
Симптоми/ефекти след вдишване	: Вдишването може да предизвика дразнене (кашлица, задух, затруднено дишане).
Симптоми/ефекти след контакт с кожата	: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
Симптоми/ефекти след контакт с очите	: Може да предизвика дразнене на очите.
Симптоми/ефекти след поглъщане	: Риск от белодробен оток.

4.3. Указание за необходимост от неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства	: Водна струя. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.
------------------------------------	--

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от пожар	: Запалима течност и изпарения.
Опасност от експлозия	: Изпаренията могат да образуват експлозивна смес с въздуха.
Опасни продукти на разпадане при пожар	: Могат да се отделят отровни изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита по време на пожарогасене	: Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. Автономен апарат за дишане. Пълно защитно облекло.
---------------------------------	---

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Процедури при спешни случаи	: Проветрете мястото, където се е разлял продуктът. Без открит пламък, искри и пушене. Избягвайте да вдишвате изпаренията и капките във въздуха.
-----------------------------	--

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Предпазни средства	: Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. За допълнителна информация вж. раздел 8: „Контрол на експозицията/лични предпазни средства“.
--------------------	---

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи на почистване	: Разлятата течност да се събере чрез попивателен материал. Уведомете властите, ако продуктът попадне в канализацията или в обществени води.
Друга информация	: Изхвърлете материалите или твърдите остатъци на пункт със съответните разрешения.

6.4. Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вж. раздел 13:

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа	:	Да се пази от нагряване, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. В съда могат да се натрупат запалими изпарения. Използвайте взривобезопасно оборудване. Носете лични предпазни средства. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Избягвайте да вдишвате праха/изпаренията/газовете/капките във въздуха.
Хигиенни мерки	:	Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Технически мерки	:	Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
Условия на съхранение	:	Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

8.1. Параметри на контрол

Етилацетат (141-78-6)	
Обединено кралство — пределни стойности на професионална експозиция	
Местно наименование	Етилацетат
WEL TWA (mg/m³)	734 mg/m³
WEL TWA (ppm)	200 ppm
WEL STEL (mg/m³)	1468 mg/m³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Регулаторен документ за справка	EN40/2005 (Четвърто издание, 2020). Здраве, безопасност, околна среда

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол:

Осигурете добро проветрение на работното място. Личните предпазни средства за тялото трябва да се избират според извършваната задача и свързаните с нея рискове и да са одобрени от специалист преди работа с този продукт.

Защита на ръцете:					
Предпазни ръкавици					
Тип	Материал	Просмукване	Дебелина (mm)	Проникване	Стандарт
Ръкавици за многократна употреба	Нитрилна гума (NBR)	6 (> 480 минути)	>0.55		EN 374-2, EN 374-3
Ръкавици за многократна употреба	Поливинил алкохол (PVA)	6 (> 480 минути)			EN 374-2, EN 374-3
Ръкавици за многократна употреба	Viton® II	6 (> 480 минути)			EN 374-2, EN 374-3

Предпазни средства за очите:

Предпазни очила. Химически очила или предпазни очила

Предпазни средства за кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Защита на дихателните пътища:

При недостатъчно проветряване носете подходящи средства за защита на дихателните пътища

Символ(и) за лични предпазни средства:



Контрол на експозицията на околната среда:

Избягвайте изпускане в околната среда.

Друга информация:

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	:	Течно
Цвят	:	Без цвят.
Мирис	:	Въглеводороди.
Граница на мирис	:	Няма налични данни
pH	:	Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	:	Няма налични данни
Точка на топене	:	Не е приложимо
Точка на замръзване	:	Няма налични данни
Точка на кипене	:	150 – 200 °C
Пламна температура	:	> 41 °C
Температура на самозапалване	:	230 °C
Температура на разлагане	:	Няма налични данни
Запалимост (твърди вещества, газове)	:	Не е приложимо
Налягане на парите	:	Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20°C	:	Няма налични данни
Относителна плътност	:	0,785
Разтворимост	:	Несмесимо и неразтворимо.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	:	Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	:	Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	:	Няма налични данни
Експлозивни свойства	:	Няма налични данни
Свойства на окисляване	:	Няма налични данни
Граници на експлозивност	:	0.6 – 8 vol %

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Няма налична допълнителна информация

10.2. Химична стабилност

Няма налична допълнителна информация

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма налична допълнителна информация

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма налична допълнителна информация

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологични ефекти

Остра токсичност (орална)	:	Не е класифицирана
Остра токсичност (дермална)	:	Не е класифицирана
Остра токсичност (вдишване)	:	Не е класифицирана

Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения

LD50, дермално, плъх	> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх, ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)
LD50, дермално, заек	≥ 3160 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)

Етилацетат (141-78-6)

LD50, орално, плъх	11,3 ml/kg. Източник: ECHA
LD50, орално	4934 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: Ръководство 401 на ОИСП (остра орална токсичност)
LD50, дермално, заек	> 20000 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Пол на животното: мъжки

Керосин (петрол), хидродесулфуриран (64742-81-0)

LD50, орално, плъх	> 5000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх, ръководство: EPA OTS 798.1175 (остра орална токсичност), ръководство: Ръководство 420 на ОИСП (Остра орална токсичност — метод на фиксираната доза)
LD50, дермално, заек	> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: EPA OTS 798.1100 (остра дермална токсичност), ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)
LC50 вдишване — плъх	> 5,28 mg/l въздух. Животно: плъх, ръководство: Ръководство 403 на ОИСП (остра токсичност при вдишване), 95% CL: 0,42 -
LC50 вдишване — плъх (прах/изпарения)	> 5.2 mg/l. Източник: TOMES

Въглеводороди, C9, ароматни съединения

LD50, дермално, заек	> 3160 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)
LC50 вдишване — плъх	> 6,193 mg/l въздух. Животно: плъх, ръководство: Ръководство 403 на ОИСП (остра токсичност при вдишване)

Корозия/дразнене на кожата	:	Не е класифицирана
Сериозно увреждане/дразнене на очите	:	Не е класифицирана
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	:	Не е класифицирана
Мутагенност на зародишните клетки	:	Не е класифицирана
Канцерогенност	:	Не е класифицирана
Репродуктивна токсичност	:	Не е класифицирана

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Керосин (петрол), хидродесулфуриран (64742-81-0)

NOAEL (животно/мъжки пол, F0/P) ≥ 3000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Пол на животното: мъжки

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Може да предизвика сънливост или замайване.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Не е класифицирана

Етилацетат (141-78-6)

LOAEL (орално, плъх, 90 дни) 3600 mg/kg телесна маса. Животно: плъх, ръководство: EPA OTS 795.2600 (изследване за субхронична орална токсичност)

NOAEL (орално, плъх, 90 дни) 900 mg/kg телесна маса. Животно: плъх, ръководство: EPA OTS 795.2600 (изследване за субхронична орална токсичност)

Керосин (петрол), хидродесулфуриран (64742-81-0)

NOAEL (орално, плъх, 90 дни) 750 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Пол на животното: женски

NOAEC (вдишване, плъх, изпарения, 90 дни) ≥ 0.024 mg/l въздух. Животно: плъх, ръководство: Ръководство 412 на ОИСП (субакутна токсичност при вдишване: 28-дневно изследване)

Въглеводороди, C9, ароматни съединения

NOAEL (орално, плъх, 90 дни) 600 mg/kg телесна маса. Животно: плъх, ръководство: Ръководство 408 на ОИСП (многкратно излагане, 90-дневно изследване на оралната токсичност при гризачи)

Опасност при вдишване : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология — общо : Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Опасно за водната среда, краткосрочно (остро) : Не е класифицирана

Опасно за водната среда, дългосрочно (хронично) : Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Не е бързо разградиво

Етилацетат (141-78-6)

LC50, риби 1 230 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Pimephales promelas

NOEC (хронично) 2,4 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Daphnia magna. Продължителност: '21 д'

Керосин (петрол), хидродесулфуриран (64742-81-0)

LC50, риби 1 45 mg/l. Източник: TP 203 на ОИСП

Въглеводороди, C9, ароматни съединения

EC50 72h, водорасли (1) 0,42 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Pseudokirchneriella subcapitata (предишни имена: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h, водорасли (2) 0,29 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Pseudokirchneriella subcapitata (предишни имена: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Устойчивост и разградивост

Няма налична допълнителна информация

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

12.3. Биоакмулираща способност

Етилацетат (141-78-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	0.73. Източник: ICSC

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци	: Изхвърлете съдържанието/съда съгласно указанията за разделяне на отпадъците на лицензирания оператор за сметосъбиране.
Допълнителна информация	: В съда могат да се натрупат запалими изпарения.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
UN 1300	UN 1300	UN 1300	UN 1300	UN 1300
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат	ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат	Терпентинов спирт (Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат)	ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат	ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат
Описание в транспортните документи				
ООН 1300 ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат), 3, III, (D/E)	ООН 1300 ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат), 3, III	ООН 1300 Терпентинов спирт (Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат), 3, III	ООН 1300 ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат), 3, III	ООН 1300 ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; алуминиев оксистеарат), 3, III
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
3	3	3	3	3
				
14.4. Опаковъчна група				
III	III	III	III	III

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830


14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда: Не	Опасно за околната среда: Не Замърсява морските води: Не	Опасно за околната среда: Не	Опасно за околната среда: Не	Опасно за околната среда: Не
Няма налична допълнителна информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR)	:	F1
Ограничени количества (ADR)	:	5I
Количества, за които се прави изключение (ADR)	:	E1
Указания за опаковане (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Разпоредби за смесено опаковане (ADR)	:	MP19
Указания за мобилни цистерни и контейнери за насипни материали (ADR)	:	T2
Специални разпоредби за мобилни цистерни и контейнери за насипни материали (ADR)	:	TP1
Код на цистерна (ADR)	:	LGBF
Превозно средство за превоз на цистерна	:	FL
Транспортна категория (ADR)	:	3
Специални разпоредби за превоз — опаковки (ADR)	:	V12
Специални разпоредби за превоз — експлоатация (ADR)	:	S2
Идентификационен номер на опасността (Kemler №)	:	30
Оранжеви табели	:	



Код за ограничения в тунели (ADR)	:	D/E
EAC код	:	3YE

Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG)	:	223
Ограничени количества (IMDG)	:	5 L
Количества, за които се прави изключение (IMDG)	:	E1
Указания за опаковане (IMDG)	:	P001, LP01
IBC Указания за опаковане (IMDG)	:	IBC03
Указания за цистерни (IMDG)	:	T2
Специални разпоредби за цистерни (IMDG)	:	TP1
EmS-No. (Пожар)	:	F-E
EmS-No. (Разливане)	:	S-E
Складова категория (IMDG)	:	A
Свойства и наблюдения (IMDG)	:	Несмесимо с вода.

Въздушен транспорт

PCA Количества, за които се прави изключение (IATA)	:	E1
PCA Ограничени количества (IATA)	:	Y344
PCA Ограничено количество — максимално нетно кол. (IATA)	:	10L
PCA Указания за опаковане (IATA)	:	355
PCA Макс. нетно кол. (IATA)	:	60L
CAO Указания за опаковане (IATA)	:	366
CAO Макс. нетно кол. (IATA)	:	220L
Специални разпоредби (IATA)	:	A3
ERG код (IATA)	:	3L

Транспорт по вътрешни водни пътища

Класификационен код (ADN)	:	F1
Ограничени количества (ADN)	:	5 L
Количества, за които се прави изключение (ADN)	:	E1
Необходимо оборудване (ADN)	:	PP, EX, A
Проветрение (ADN)	:	VE01
Брой сини конуси/светлини (ADN)	:	0

Железопътен транспорт

Класификационен код (RID)	:	F1
Ограничени количества (RID)	:	5L

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Количества, за които се прави изключение (RID)	:	E1
Указания за опаковане (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Разпоредби за смесено опаковане (RID)	:	MP19
Указания за мобилни цистерни и контейнери за насипни материали (RID)	:	T2
Специални разпоредби за мобилни цистерни и контейнери за насипни материали (RID)	:	TP1
Кодове на цистерни за цистерни по RID (RID)	:	LGBF
Транспортна категория (RID)	:	3
Специални разпоредби за превоз — опаковки (RID)	:	W12
Colis express (експресни пратки) (RID)	:	CE4
Идентификационен номер на опасността (RID)	:	30

14.7. Транспорт в насипно състояние съгласно Приложение II към Marpol и Кодекса IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Прилагат се следните ограничения съгласно приложение XVII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH):		
Референтен код	Приложим за	Наименование или описание на вписването
3(a)	Colour Intensifier & Stainblock; въгледороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат; въгледороди, C9, ароматни съединения	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове опасност: от 2.1 до 2.4, 2.6 и 2.7, 2.8, типове А и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, категории 1 и 2, 2.14, категории 1 и 2, 2.15, типове от А до F
3(b)	Colour Intensifier & Stainblock; въгледороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат; въгледороди, C9, ароматни съединения; керосин (петрол), хидродесулфуриран	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове опасност: от 3.1 до 3.6, 3.7, неблагоприятно въздействие върху функционирането на половата система и плодовитостта или върху развитието, 3.8 въздействия, различни от наркотичните, 3.9 и 3.10
3(c)	Colour Intensifier & Stainblock; въгледороди, C9, ароматни съединения	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Клас опасност 4.1
40.	Colour Intensifier & Stainblock; въгледороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат; въгледороди, C9, ароматни съединения	Вещества, класифицирани като запалими газове, категория 1 или 2, запалими течности, категория 1, 2 или 3, запалими твърди вещества, категория 1 или 2, вещества и смеси, които при контакт с вода изпускат запалими газове, категория 1, 2 или 3, пирофорни течности, категория 1, или пирофорни твърди вещества, категория 1, независимо дали са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или не.

Не съдържа вещества от списъка с кандидат-вещества по Регламента REACH.

Не съдържа вещества по приложение XIV от Регламента REACH.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители.

15.1.2. Национална нормативна уредба

Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество или смес

Не е извършвана оценка на безопасността на химичното вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Указател на промените:

Colour Intensifier & Stainblock

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Раздел	Изменен елемент	Промяна	Коментари
1.1	Допълнителна информация	Допълнено	Уникален идентификатор на формулата (UFI)

Пълен текст на предупрежденията за опасност и предупрежденията за опасност за ЕС	
Водна ср. — хрон. 2	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2
Токс. при вдишв. 1	Опасност при вдишване, категория 1
Дразн. очи 2	Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 2
Запал. течн. 2	Запалими течности, категория 2
Запал. течн. 3	Запалими течности, категория 3
STOO SE 3	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, наркоза
STOO SE 3	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, дразнене на дихателните пътища
H225	Изключително запалима течност и изпарения.
H226	Запалима течност и изпарения.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336	Може да предизвика сънливост или замайване.
H411	Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Класификацията е в съответствие с : ATP 12

SDS / ИЛБ, ЕС (Регламент REACH, приложение II)

Тази информация се основава на актуалните ни сведения и е предназначена да служи за описание на продукта само с оглед на изискванията за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Съответно тя не следва да се тълкува като гаранция за конкретни свойства на продукта.