



Grout and Tile Protector — препарат за защита на fugи и плочки

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменящия го Регламент (ЕС) 2020/878

Дата на издаване: 24.6.2014 г. Дата на редакция: 31.3.2021 г. Заменя версията от: 24.6.2014 г. Версия: 2,0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта	:	Смес
Наименование на продукта	:	Grout and Tile Protector
Уникален идентификатор на формулата (UFI)	:	NC90-10VX-000H-HW76
Изпарител	:	Аерозол

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които

1.2.1. Идентифицирани видове употреба, които са от значение

Предназначено за широката общественост

Основна категория употреба	:	Промишлена употреба, професионална употреба, употреба от потребителите
Употреба на веществото/сместа	:	Защитава порести стенни и подови fugи от проникване на вода, замърсявания, мазнини и варовик
Употреба на веществото/сместа	:	Почистващи/перилни препарати и добавки

1.2.2. Видове употреба, които не се препоръчват

Ограничения за употреба	:	Няма изрично определено
-------------------------	---	-------------------------

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Дружество, реализиращо на пазара, и изключителен дистрибутор

LTP
Tone Industrial Estate
Miverton Road
TA21 0AN Wellington — United Kingdom
T 01823 666213 — F 01823 665685
info@ltp-online.co.uk - www.ltp-online.co.uk

Производител

J.V. Barrett & Co. Ltd
St Ivel Way
Warmley
BS30 8TY Bristol — United Kingdom
T +44 (0)1179 60 00 60
sales@barrettine.co.uk - www.barrettine.co.uk

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи	:	+44 (0) 1179 600060 (работно време само от 8:00 до 17:00 ч. пон.-четв. и от 8:00 до 16:30 пет.) +44 (0) 1270 502891 (спешен телефон извън работно време)
-----------------------------------	---	---

Държава	Организация/дружество	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи	Коментар
Обединено кралство	Национална информационна служба по отровните вещества, център Бирмингам [National Poisons Information Service (Birmingham Centre)] Градска болница	Dudley Road B18 7QH Birmingham	0344 892 0111	

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Аерозол, категория 1	H222;H229
Корозия/дразнене на кожата, категория 2	H315
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, наркоза	H336
Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2	H411

Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

Неблагоприятни физикохимични въздействия и неблагоприятни въздействия върху здравето на човека и околната среда

Съд под налягане: при нагряване може да избухне. Изключително запалим аерозол. Може да предизвика сънливост или замайване. Предизвиква дразнене на кожата. Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP)



	GHS02	GHS07	GHS09
Сигнална дума (CLP)	: Опасност		
Съдържа	: Изопропил ацетат; n-бутил ацетат; въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения		
Предупреждения за опасност (CLP)	: H222 — Изключително запалим аерозол. H229 — Съд под налягане: при нагряване може да избухне. H315 — Предизвиква дразнене на кожата. H336 — Може да предизвика сънливост или замаяване. H411 — Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.		
Препоръки за безопасност (CLP)	: P102 — Да се пази на недостъпно за деца място. P210 — Да се пази от нагряване, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. P211 — Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. P251 — Да не се пробива и изгаря дори след употреба. P271 — Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P391 — При разливане съберете разлятото. P403 — Да се съхранява на добре проветриво място. P405 — Да се съхранява под ключ. P501 — Съдържанието и съдът да се изхвърлят в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните, регионалните, националните и/или международните правила.		
Затваряне с детска защита	: Не е приложимо		
Тактилно предупреждение	: Не е приложимо		

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения	№ в ЕО: 927-510-4 № по REACH: 01-2119475515-33	≥ 70 – < 90	Запал. течн. 2, H225 Дразн. кожа. 2, H315 Токс. при вдишв. 1, H304 STOO SE 3, H336 Водна ср. — хрон. 2, H411
Нефтен газ, втечен <0.1% 1,3-бутадиен (изтласкващ газ (аерозол))	№ в CAS: 68476-85-7 № в ЕО: 270-704-2 № по индекс на ЕО: 649-202-00-6	≥ 10 – < 30	Газ под нал. Запал. газ 1, H220 Канц. 1A, H350 Мутаг. 1B, H340
n-бутил ацетат	№ в CAS: 123-86-4 № в ЕО: 204-658-1 № по индекс на ЕО: 607-025-00-1 № по REACH: 01-2119485493-29	≥ 1 – < 3	Запал. течн. 3, H226 STOO SE 3, H336

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Изопропил ацетат	№ в CAS: 108-21-4 № в ЕО: 203-561-1 № по индекс на ЕО: 607-024-00-6 № по REACH: 01-2119537214-46	≥ 1 – < 3	Запал. течн. 2, H225 Дразн. очи 2, H319 СТОО SE 3, H336

Продукт, попадащ в приложното поле на Регламент CLP, чл. 1.1.3.7. В този случай правилата за оповестяване на съставките се изменят. Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

- | | | |
|--|---|---|
| Общи мерки за първа помощ | : | Обадете се в център по токсикология или на лекар при неразположение. |
| Мерки за първа помощ след вдишване | : | Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. |
| Мерки за първа помощ след контакт с кожата | : | Измийте кожата обилно с вода. Свалете замърсените дрехи. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| Мерки за първа помощ след контакт с очите | : | Изплакнете очите с вода като предпазна мярка. |
| Мерки за първа помощ след поглъщане | : | Обадете се в център по токсикология или на лекар при неразположение. |

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Симптоми/ефекти | : | Може да предизвика сънливост или замаяване. |
| Симптоми/ефекти след контакт с кожата | : | дразнене. |

4.3. Указание за необходимост от неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Подходящи пожарогасителни средства | : | Водна струя. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид. |
|------------------------------------|---|--|

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- | | | |
|--|---|--|
| Опасност от пожар | : | Изключително запалим аерозол. |
| Опасност от експлозия | : | Съд под налягане: при нагряване може да избухне. |
| Опасни продукти на разпадане при пожар | : | Могат да се отделят отровни изпарения. |

5.3. Съвети за пожарникарите

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Защита по време на пожарогасене | : | Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. Автономен апарат за дишане. Пълно защитно облекло. |
|---------------------------------|---|---|

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Процедури при спешни случаи | : | Проветрете мястото, където се е разлял продуктът. Без открит пламък, искри и пушене. Избягвайте да вдишвате изпаренията и капките във въздуха. Избягвайте контакт с кожата и очите. |
|-----------------------------|---|---|

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Предпазни средства | : | Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. За допълнителна информация вж. раздел 8: „Контрол на експозицията/лични предпазни средства“. |
|--------------------|---|---|

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За ограничаване	:	При разливане съберете разлятото.
Методи на почистване	:	Съберете продукта механично.
Друга информация	:	Изхвърлете материалите или твърдите остатъци на пункт със съответните разрешения.

6.4. Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вж. раздел 13:

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа	:	Да се пази от нагряване, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето е забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Избягвайте да вдъшвате изпаренията и капките във въздуха. Избягвайте контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.
Хигиенни мерки	:	Изперете замърсеното облекло, преди да го ползвате отново. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Условия на съхранение	:	Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се държи на хладно.
-----------------------	---	--

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

8.1. Параметри на контрол

8.1.1. Национални пределни стойности на професионална експозиция и биологични пределни стойности

Нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен (68476-85-7)	
Обединено кралство — пределни стойности на професионална експозиция	
Местно наименование	Втечнен нефтен газ
WEL TWA (OEL TWA) [1]	1750 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	2180 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	1250 ppm
Забележка (WEL)	Канц. (Възможност за причиняване на рак и/или наследствени генетични увреждания (важи само ако ВНГ съдържа повече от 0.1% бута-1,3-диен))
Регулаторен документ за справка	ЕН40/2005 (Четвърто издание, 2020). Здраве, безопасност, околна среда
Изопропил ацетат (108-21-4)	
Обединено кралство — пределни стойности на професионална експозиция	
Местно наименование	Изопропил ацетат
WEL STEL (OEL STEL)	849 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	200 ppm

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

Изопропил ацетат (108-21-4)	
Регулаторен документ за справка	ЕН40/2005 (Четвърто издание, 2020). Здраве, безопасност, околна среда
n-бутил ацетат (123-86-4)	
Обединено кралство — пределни стойности на професионална експозиция	
Местно наименование	Бутилацетат
WEL TWA (OEL TWA) [1]	724 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	150 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	966 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	200 ppm
Регулаторен документ за справка	ЕН40/2005 (Четвърто издание, 2020). Здраве, безопасност, околна среда

8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение

Няма налична допълнителна информация

8.1.3. Образуване на замърсители на въздуха

Няма налична допълнителна информация

8.1.4. DNEL и PNEC

Няма налична допълнителна информация

8.1.5. Регулиране чрез обхвати

Няма налична допълнителна информация

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Подходящ инженерен контрол:

Осигурете добро проветрение на работното място.

8.2.2. Лични предпазни средства

Лични предпазни средства:

Личните предпазни средства за тялото трябва да се избират според извършваната задача и свързаните с нея рискове и да са одобрени от специалист преди работа с този продукт.

Символ(и) за лични предпазни средства:



8.2.2.1. Предпазни средства за очите и лицето

Предпазни средства за очите:

Предпазни очила

8.2.2.2. Предпазни средства за кожата

Предпазни средства за кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

8.2.2.3. Защита на дихателните пътища

Защита на дихателните пътища:

При недостатъчно проветрение носете подходящи средства за защита на дихателните пътища

8.2.2.4. Термични опасности

Няма налична допълнителна информация

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Контрол на експозицията на околната среда:

Избягвайте изпускане в околната среда.

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	:	Течно
Външен вид	:	Безцветен газ или втечен газ.
Цвят	:	Без цвят.
Мирис	:	Характерен.
Граница на мирис	:	Няма налични данни
pH	:	Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	:	Няма налични данни
Точка на топене	:	Не е приложимо
Точка на замръзване	:	Няма налични данни
Точка на кипене	:	-41°C
Пламна температура	:	-40 °C
Температура на самозапалване	:	> 246°C
Температура на разлагане	:	Няма налични данни
Запалимост (твърди вещества, газове)	:	Изключително запалим аерозол.
Налягане на парите	:	Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20°C	:	Няма налични данни
Относителна плътност	:	0,678
Разтворимост	:	Не се разтваря във вода.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	:	Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	:	Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	:	Няма налични данни
Експлозивни свойства	:	Съд под налягане: при нагряване може да избухне.
Свойства на окисляване	:	Няма налични данни
Граници на експлозивност	:	1 – 10.4 vol %

9.2. Друга информация

Газова група	:	Газ под нал. (втечн.)
--------------	---	-----------------------

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: при нагряване може да избухне.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с нагорещени повърхности. Да не се нагрява. Без открити пламъци и искри. Да се отстранят всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба не би трябвало да се получават опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологични ефекти

Остра токсичност (орална)	:	Не е класифицирана
Остра токсичност (дермална)	:	Не е класифицирана

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

Остра токсичност (вдишване)	:	Не е класифицирана
Изопропил ацетат (108-21-4)		
LD50, орално, плъх	:	6750 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Пол на животното: мъжки
LD50, дермално, заек	:	> 17436 mg/kg. Източник: Съвкупност от данни за преглед на информация (SIDS) на ОИСП
n-бутил ацетат (123-86-4)		
LD50, орално, плъх	:	12.2 ml/kg. Източник: ECHA
LC50 вдишване — плъх (изпарения)	:	> 4.9 mg/l. Източник: ECHA
Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения		
LD50, дермално, плъх	:	2800 – 3100 mg/kg телесна маса. Животно: плъх
LC50 вдишване — плъх	:	> 23.3 mg/l въздух. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 403 на ОИСП (остра токсичност при вдишване)
Корозия/дразнене на кожата	:	Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане/дразнене на очите	:	Не е класифицирана
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	:	Не е класифицирана
Мутагенност на зародишните клетки	:	Не е класифицирана
Канцерогенност	:	Не е класифицирана
Репродуктивна токсичност	:	Не е класифицирана
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	:	Може да предизвика сънливост или замайване.
Изопропил ацетат (108-21-4)		
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	:	Може да предизвика сънливост или замайване.
n-бутил ацетат (123-86-4)		
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	:	Може да предизвика сънливост или замайване.
Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения		
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	:	Може да предизвика сънливост или замайване.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция	:	Не е класифицирана
Нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен (68476-85-7)		
LOAEC (вдишване, плъх, газ, 90 дни)	:	12000 ppm Животно: плъх, Ръководство: Ръководство 422 на ОИСП (Комбинирано изследване за токсичност при многократно излагане със скринингово изследване за репродуктивна токсичност / токсичност за развиващия се организъм), Ръководство: друго: OPPTS 870.3650 (Комбинирано изследване за токсичност при многократно излагане със скринингово изследване за репродуктивна токсичност / токсичност за развиващия се организъм)
Изопропил ацетат (108-21-4)		
LOAEL (орално, плъх, 90 дни)	:	3600 mg/kg телесна маса. Животно: плъх
NOAEL (орално, плъх, 90 дни)	:	900 mg/kg телесна маса. Животно: плъх
Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения		
LOAEC (вдишване, плъх, изпарения, 90 дни)	:	16.6 mg/l въздух. Животно: плъх. Пол на животното: мъжки
NOAEC (вдишване, плъх, изпарения, 90 дни)	:	3.3 mg/l въздух. Животно: плъх. Пол на животното: мъжки
Опасност при вдишване	:	Не е класифицирана (Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени)
Grout and Tile Protector		
Изпарител	:	Аерозол

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология — общо : Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

Опасно за водната среда, краткосрочно (остро)	:	Не е класифицирана
Опасно за водната среда, дългосрочно (хронично)	:	Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
Не е бързо разградиво		

Нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен (68476-85-7)

LC50 — риби [1]	0.362 mg/l
EC50 — ракообразни [1]	0.018 mg/l
ErC50 водорасли	7.6 mg/l. Източник: ECOTOX

Изопропил ацетат (108-21-4)

LC50 — риби [1]	400 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Pimephales promelas
EC50 — Други водни организми [1]	110 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Artemia salina
EC50 72h — Водорасли [1]	674.7 mg/l. Източник: Съвкупност от данни за преглед на информация (SIDS) на ОИСП

n-бутил ацетат (123-86-4)

LC50 — риби [1]	18 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Pimephales promelas
EC50 — ракообразни [1]	44 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Daphnia sp.
EC50 72h — Водорасли [1]	674.7 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Desmodesmus subspicatus (предишно име: Scenedesmus subspicatus)
NOEC (хронично)	23 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Daphnia magna. Продължителност: '21 д'

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения

LOEC (хронично)	0,32 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Daphnia magna. Продължителност: '21 д'
NOEC (хронично)	0,17 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Daphnia magna. Продължителност: '21 д'

12.2. Устойчивост и разградивост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен (68476-85-7)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	≤ 2.8. Източник: IUCLID
--	-------------------------

Изопропил ацетат (108-21-4)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	1.3. Източник: IPCS
--	---------------------

n-бутил ацетат (123-86-4)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	1.78. Източник: HSDB
--	----------------------

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/съда съгласно указанията за разделяне на отпадъците на лицензирания оператор за сметосъбиране.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
АЕРОЗОЛИ (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен)	АЕРОЗОЛИ (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен)	Аерозоли, запалими (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен)	АЕРОЗОЛИ (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен)	АЕРОЗОЛИ (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен)
Описание в транспортните документи				
UN 1950 АЕРОЗОЛИ (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен), 2.1, (D), ОПАСНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	UN 1950 АЕРОЗОЛИ (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен), 2.1, ЗАМЪРСЯВА МОРСКИТЕ ВОДИ/ОПАСНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	UN 1950 Аерозоли, запалими (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен), 2.1, ОПАСНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	UN 1950 АЕРОЗОЛИ (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен), 2.1, ОПАСНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	UN 1950 АЕРОЗОЛИ (въгледороди, С7, п-алкани, изоалкани, циклични съединения; нефтени газове, втечнени <0.1% 1,3-бутадиен), 2.1, ОПАСНОСТ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Опаковъчна група				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.5. Опасности за околната среда				
Опасно за околната среда: Да	Опасно за околната среда: Да Замърсява морските води: Да	Опасно за околната среда: Да	Опасно за околната среда: Да	Опасно за околната среда: Да
Няма налична допълнителна информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR) : 5F
Специални разпоредби (ADR) : 190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADR) : 1I
Количества, за които се прави изключение (ADR) : E0
Указания за опаковане (ADR) : P207, LP200
Специални разпоредби за опаковане (ADR) : PP87, RR6, L2
Разпоредби за смесено опаковане (ADR) : MP9
Транспортна категория (ADR) : 2
Специални разпоредби за превоз — опаковки (ADR) : V14

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

Специални разпоредби за превоз — товарене, разтоварване и боравене (ADR)	:	CV9, CV12
Специални разпоредби за превоз — експлоатация (ADR)	:	S2
Код за ограничения в тунели (ADR)	:	D

Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG)	:	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Указания за опаковане (IMDG)	:	P207, LP200
Специални разпоредби за опаковане (IMDG)	:	PP87, L2
EmS-No. (Пожар)	:	F-D
EmS-No. (Разливане)	:	S-U
Складова категория (IMDG)	:	Няма
Складиране и боравене (IMDG)	:	SW1, SW22
Отделяне (IMDG)	:	SG69

Въздушен транспорт

PCA Количества, за които се прави изключение (IATA)	:	E0
PCA Ограничени количества (IATA)	:	Y203
PCA Ограничено количество — максимално нетно кол. (IATA)	:	30kgG
PCA Указания за опаковане (IATA)	:	203
PCA Макс. нетно кол. (IATA)	:	75kg
CAO Указания за опаковане (IATA)	:	203
CAO Макс. нетно кол. (IATA)	:	150kg
Специални разпоредби (IATA)	:	A145, A167, A802
ERG код (IATA)	:	10L

Транспорт по вътрешни водни пътища

Класификационен код (ADN)	:	5F
Специални разпоредби (ADN)	:	190, 327, 344, 625
Ограничени количества (ADN)	:	1 L
Количества, за които се прави изключение (ADN)	:	E0
Необходимо оборудване (ADN)	:	PP, EX, A
Проветрение (ADN)	:	VE01, VE04
Брой сини конуси/светлини (ADN)	:	1

Железопътен транспорт

Класификационен код (RID)	:	5F
Специални разпоредби (RID)	:	190, 327, 344, 625
Ограничени количества (RID)	:	1L
Количества, за които се прави изключение (RID)	:	E0
Указания за опаковане (RID)	:	P207, LP200
Специални разпоредби за опаковане (RID)	:	PP87, RR6, L2
Разпоредби за смесено опаковане (RID)	:	MP9
Транспортна категория (RID)	:	2
Специални разпоредби за превоз — опаковки (RID)	:	W14
Специални разпоредби за превоз — товарене, разтоварване и боравене (RID)	:	CW9, CW12
Colis express (експресни пратки) (RID)	:	CE2
Идентификационен номер на опасността (RID)	:	23

14.7. Транспорт в насипно състояние съгласно Приложение II към Marpol и Кодекса IBC

Не е приложимо

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменящия го Регламент (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Списък с ограничения в ЕС (Приложение XVII към Регламент REACH)

Референтен код	Приложим за	Наименование или описание на вписването
3(a)	Grout and Tile Protector; изопропилацетат; n-бутил ацетат; въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове опасност: от 2.1 до 2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 - типове А и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, категории 1 и 2, 2.14, категории 1 и 2, 2.15, типове от А до F
3(b)	Grout and Tile Protector; изопропилацетат; n-бутил ацетат; въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове опасност: от 3.1 до 3.6, 3.7 - неблагоприятно въздействие върху функционирането на половата система и плодовитостта или върху развитието, 3.8 - въздействия, различни от наркотичните, 3.9 и 3.10
3(c)	Grout and Tile Protector; въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Клас опасност 4.1
40.	Grout and Tile Protector; изопропилацетат; n-бутил ацетат; въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични съединения	Вещества, класифицирани като запалими газове, категория 1 или 2, запалими течности, категория 1, 2 или 3, запалими твърди вещества, категория 1 или 2, вещества и смеси, които при контакт с вода изпускат запалими газове, категория 1, 2 или 3, пирофорни течности, категория 1, или пирофорни твърди вещества, категория 1, независимо дали са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или не.

Не съдържа вещества от списъка с кандидат-вещества по Регламента REACH.

Не съдържа вещества по приложение XIV от Регламента REACH.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители.

15.1.2. Национална нормативна уредба

Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество или смес

Не е извършвана оценка на безопасността на химичното вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Указател на промените:

Нов формат.

Указател на промените

Раздел	Изменен елемент	Промяна	Коментари
	Дата на редакция	Променено	
	Заменя версията от	Променено	
1.1	Допълнителна информация	Променено	
1.3	Допълнителна информация	Променено	
1.4	Допълнителна информация	Променено	
2.1	Предупреждения за опасност (CLP)	Променено	

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

Указател на промените

Раздел	Изменен елемент	Промяна	Коментари
2.2	Препоръки за безопасност (CLP)	Променено	

Съкращения

ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища
ADR	Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE	Оценка на острата токсичност
BCF	Фактор на биоконцентрация
BLV	Биологична пределна стойност
BOD	Биохимична потребност от кислород
COD	Химична потребност от кислород
DMEL	Получена минимална действаща концентрация
DNEL	Получена недействаща концентрация
EC-No. / № в ЕО	Номер в Европейската общност
EC50	Средна ефективна концентрация
EN	Европейски стандарт
IARC	Международна агенция за научни изследвания на рака
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
LC50	Средна летална концентрация
LD50	Средна летална доза
LOAEL	Най-ниско ниво, при което се наблюдава неблагоприятен ефект
NOAEC	Концентрация без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOAEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOEC	Концентрация без наблюдаван ефект
OECD / ОИСР	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
OEL	Пределна стойност на професионална експозиция
PBT	Устойчивост, биоакмулиране, токсичност
PNEC	Предполагаема недействаща концентрация
RID	Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
SDS / ИЛБ	Информационен лист за безопасност
STP / ПСОВ	Пречиствателна станция за отпадни води
ThOD	Теоретична потребност от кислород
TLM	Средно допустимо отклонение
VOC / ЛОС	Летливи органични съединения
CAS-No. / № в CAS	Номер в Регистъра на химическите вещества
N.O.S.	Няма изрично определено
vPvB	Висока устойчивост, високо биоакмулиране
ED	Свойства, водещи до ендокринни смущения

Grout and Tile Protector

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2020/878

Пълен текст на предупрежденията за опасност и предупрежденията за опасност за ЕС	
Водна ср. — хрон. 2	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2
Токс. при вдишв. 1	Опасност при вдишване, категория 1
Канц. 1A	Канцерогенност, категория 1A
Дразн. очи 2	Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 2
Запал. газ 1	Запалими газове, категория 1
Запал. течн. 2	Запалими течности, категория 2
Запал. течн. 3	Запалими течности, категория 3
Мутаг. 1B	Мутагенност на зародишните клетки, категория 1B
Газ под нал.	Газове под налягане
Дразн. кожа 2	Корозия/дразнене на кожата, категория 2
СТОО SE 3	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, наркоза
H220	Изключително запалим газ.
H222	Изключително запалим аерозол.
H225	Изключително запалима течност и изпарения.
H226	Запалима течност и изпарения.
H229	Съд под налягане: при нагряване може да избухне.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или замайване.
H340	Може да причини генетични дефекти
H350	Може да причини рак.
H411	Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

Класификацията е в съответствие с : АТР 12

Информационен лист за безопасност (SDS / ИЛБ), ЕС

Тази информация се основава на актуалните ни сведения и е предназначена да служи за описание на продукта само с оглед на изискванията за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Съответно тя не следва да се тълкува като гаранция за конкретни свойства на продукта.