



MPG Sealer — импрегнатор

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 8.3.2017 г. Дата на редакция: 19.11.2020 г. Заменя версията от: 11.8.2020 г. Версия: 3,0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта	:	Смес
Наименование на продукта	:	MPG Sealer
Уникален идентификатор на формулата (UFI)	:	VQ40-Q0MG-F00T-SFRQ
Вид продукт	:	Разтвор

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които

1.2.1. Идентифицирани видове употреба, които са от значение

Предназначено за широката общественост

Основна категория употреба	:	Професионална употреба, употреба от потребителите
Употреба на веществото/сместа	:	Импрегнатор
Употреба на веществото/сместа	:	Почистващи/перилни препарати и добавки

1.2.2. Видове употреба, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Дружество, реализиращо на пазара, и изключителен дистрибутор

LTP
Tone Industrial Estate
Miverton Road
TA21 0AN Wellington — United Kingdom
T 01823 666213 — F 01823 665685
info@ltp-online.co.uk - www.ltp-online.co.uk

Производител

J.V. Barrett & Co. Ltd
St Ivel Way
Warmley
BS30 8TY Bristol — United Kingdom
T +44 (0)1179 60 00 60
sales@barrettine.co.uk - www.barrettine.co.uk

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи	:	+44 (0) 1179 600060 (работно време само от 8:00 до 17:00 ч. пон.-четв. и от 8:00 до 16:30 пет.) +44 (0) 1270 502891 (спешен телефон извън работно време)
-----------------------------------	---	---

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Запалими течности, категория 3	H226
Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, наркоза	H336
Опасност при вдишване, категория 1	H304

Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

Неблагоприятни физикохимични въздействия и неблагоприятни въздействия върху здравето на човека и околната среда

Запалима течност и изпарения. Може да предизвика сънливост или замайване. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP)



GHS02 GHS07 GHS08

Сигнална дума (CLP)	:	Опасност
Съдържа	:	Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат
Предупреждения за опасност (CLP)	:	H226 — Запалима течност и изпарения. H304 — Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H336 — Може да предизвика сънливост или замайване.

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕО) 2015/830

Препоръки за безопасност (CLP)	:	P102 — Да се пази на недостъпно за деца място. P210 — Да се пази от нагряване, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. P280 — Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила. P301+P310+P331 — ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на лекар или ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353 — ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода или вземете душ. P304+P340 — ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P403+P235 — Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P501 — Съдържанието и съдът да се изхвърлят в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци. P233 — Съдът да се съхранява плътно затворен.
Предупреждения за опасност за ЕС	:	EUN066 — Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Затваряне с детска защита	:	Приложимо
Тактилно предупреждение	:	Приложимо

2.3. Други опасности

Това вещество/смес не изпълнява критериите за PBT на регламента REACH, приложение XIII.

Това вещество не се смята за PBT.

Това вещество/смес не изпълнява критериите за vPvB на регламента REACH, приложение XIII.

Това вещество не се смята за vPvB.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения	(№ в ЕО) 919-857-5 (№ по REACH) 01-2119463258-33	≥ 90 – < 95	Запал. течн. 3, H226 Токс. при вдишв. 1, H304 CTOO SE 3, H336
Етилацетат	(№ в CAS) 141-78-6 (№ в ЕО) 205-500-4 (№ по индекс на ЕО) 607-022-00-5 (№ по REACH) 01-2119475103-46	≥ 1 – < 3	Запал. течн. 2, H225 Дразн. очи 2, H319 CTOO SE 3, H336
Метанол вещество с пределна стойност на Общността за експозиция на работното място	(№ в CAS) 67-56-1 (№ в ЕО) 200-659-6 (№ по индекс на ЕО) 603-001-00-X (№ по REACH) 01-2119433307-44	< 0,1	Запал. течн. 2, H225 Остра токс. 3 (вдишване), H331 Остра токс. 3 (дермална), H311 Остра токс., H301 3 (орална), H301 CTOO SE 1, H370

Специфични пределни концентрации:

Наименование	Идентификатор на продукта	Специфични пределни концентрации
Метанол	(№ в CAS) 67-56-1 (№ в ЕО) 200-659-6 (№ по индекс на ЕО) 603-001-00-X (№ по REACH) 01-2119433307-44	(3 ≤ C < 10) CTOO SE 2, H371 (10 ≤ C ≤ 100) CTOO SE 1, H370

Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Мерки за първа помощ след вдишване	:	Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Мерки за първа помощ след контакт с кожата	:	Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода/вземете душ.
Мерки за първа помощ след контакт с очите	:	При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете съвет от медицинско лице.
Мерки за първа помощ след поглъщане	:	Изплакнете устата с вода и изплюйте. Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти	:	Може да предизвика сънливост или замаяване.
Симптоми/ефекти след вдишване	:	Вдишването може да предизвика дразнене (кашлица, задух, затруднено дишане).
Симптоми/ефекти след контакт с кожата	:	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
Симптоми/ефекти след контакт с очите	:	Може да предизвика дразнене на очите.
Симптоми/ефекти след поглъщане	:	Риск от белодробен оток.

4.3. Указание за необходимост от неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства	:	Водна струя. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.
------------------------------------	---	--

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от пожар	:	Запалима течност и изпарения.
Опасност от експлозия	:	Изпаренията могат да образуват експлозивна смес с въздуха.
Опасни продукти на разпадане при пожар	:	Могат да се отделят отровни изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита по време на пожарогасене	:	Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. Автономен апарат за дишане. Пълно защитно облекло.
---------------------------------	---	---

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Процедури при спешни случаи	:	Проветрете мястото, където се е разлял продуктът. Без открит пламък, искри и пушене. Избягвайте да вдишвате изпаренията и капките във въздуха.
-----------------------------	---	--

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Предпазни средства	:	Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. За допълнителна информация вж. раздел 8: „Контрол на експозицията/лични предпазни средства“.
--------------------	---	---

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи на почистване	:	Разлятата течност да се събере чрез попивателен материал. Уведомете властите, ако продуктът попадне в канализацията или в обществени води.
Друга информация	:	Изхвърлете материалите или твърдите остатъци на пункт със съответните разрешения.

6.4. Познаване на други раздели

За допълнителна информация вж. раздел 13:
19.11.2020 г. (Версия: 3.0)

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа	:	Да се пази от нагриване, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето е забранено. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. В съда могат да се натрупат запалими изпарения. Използвайте взривобезопасно оборудване. Носете лични предпазни средства. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Избягвайте да вдишвате изпаренията и капките във въздуха.
Хигиенни мерки	:	Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Технически мерки	:	Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.
Условия на съхранение	:	Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ.
Място на съхранение	:	Да се съхранява далеч от източници на топлина. Да се съхранява на добре проветриво място.
Специални правила за опаковките	:	Да се съхранява в затворен съд.
Опаковъчни материали	:	Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно, добре проветриво място, далеч от запалими материали.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

8.1. Параметри на контрол

Етилацетат (141-78-6)	
Обединено кралство — гранични стойности на професионална експозиция	
Местно наименование	Етилацетат
WEL TWA (mg/m ³)	734 mg/m ³
WEL TWA (ppm)	200 ppm
WEL STEL (mg/m ³)	1468 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Регулаторен документ за справка	ЕН40/2005 (Четвърто издание, 2020). Здраве, безопасност, околна среда

Метанол (67-56-1)	
Обединено кралство — гранични стойности на професионална експозиция	
Местно наименование	Метанол
WEL TWA (mg/m ³)	266 mg/m ³
WEL TWA (ppm)	200 ppm
WEL STEL (mg/m ³)	333 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Забележка (WEL)	Sk (Може да се абсорбира през кожата. Веществата, за които се прилага, са тези, при които са налице опасения, че абсорбирането през кожата води до системна токсичност)
Регулаторен документ за справка	ЕН40/2005 (Четвърто издание, 2020). Здраве, безопасност, околна среда

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол:

Осигурете добро проветрение на работното място. Личните предпазни средства за тялото трябва да се избират според извършваната задача и свързаните с нея рискове и да са одобрени от специалист преди работа с този продукт.

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Защита на ръцете:

Предпазни ръкавици

Тип	Материал	Просмукване	Дебелина (mm)	Проникване	Стандарт
Ръкавици за многократна употреба	Нитрилна гума (NBR)	6 (> 480 минути)	>0.55		EN 374-2, EN 374-3
Ръкавици за многократна употреба	Поливинил алкохол (PVA)	6 (> 480 минути)			EN 374-2, EN 374-3
Ръкавици за многократна употреба	Viton® II	6 (> 480 минути)			EN 374-2, EN 374-3

Предпазни средства за очите:

Предпазни очила. Химически очила или предпазни очила

Предпазни средства за кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

Защита на дихателните пътища:

При недостатъчно проветрение носете подходящи средства за защита на дихателните пътища

Символ(и) за лични предпазни средства:



Контрол на експозицията на околната среда:

Избягвайте изпускане в околната среда.

Друга информация:

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	:	Течно
Цвят	:	Без цвят.
Мирис	:	Въглеводороди.
Граница на мирис	:	Няма налични данни
pH	:	Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	:	Няма налични данни
Точка на топене	:	Не е приложимо
Точка на замръзване	:	Няма налични данни
Точка на кипене	:	150 – 200 °C
Пламна температура	:	> 41 °C
Температура на samozапалване	:	230 °C
Температура на разлагане	:	Няма налични данни
Запалимост (твърди вещества, газове)	:	Не е приложимо
Налягане на парите	:	< 10 mbar @ 15 oC
Относителна плътност на парите при 20°C	:	Няма налични данни
Относителна плътност	:	Няма налични данни
Разтворимост	:	Несмесимо.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	:	Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	:	0.85 mm²/s
Вискозитет, динамичен	:	Няма налични данни
Експлозивни свойства	:	Няма налични данни
Свойства на окисляване	:	Няма налични данни
Граници на експлозивност	:	0.6 – 8 vol %

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Запалима течност и изпарения.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва контакт с нагорещени повърхности. Да не се нагрява. Без открити пламъци и искри. Да се отстранят всички източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба не би трябвало да се получават опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологични ефекти

Остра токсичност (орална)	:	Не е класифицирана
Остра токсичност (дермална)	:	Не е класифицирана
Остра токсичност (вдишване)	:	Не е класифицирана

Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения

LD50, дермално, плъх	> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)
LD50, дермално, заек	≥ 3160 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)

Етилацетат (141-78-6)

LD50, орално, плъх	11.3 ml/kg. Източник: ECHA
LD50, орално	4934 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: Ръководство 401 на ОИСП (остра орална токсичност)
LD50, дермално, заек	20000 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Пол на животното: мъжки

Метанол (67-56-1)

LD50, орално, плъх	1187 – 2769 mg/kg телесна маса. Животно: плъх
LD50, дермално, заек	300 mg/kg. Източник: ECHA

Корозия/дразнене на кожата	:	Не е класифицирана
Сериозно увреждане/дразнене на очите	:	Не е класифицирана
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	:	Не е класифицирана
Мутагенност на зародишните клетки	:	Не е класифицирана
Канцерогенност	:	Не е класифицирана

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Репродуктивна токсичност : Не е класифицирана

Метанол (67-56-1)

NOAEL (животно/мъжки пол, F0/P) < 1000 mg/kg телесна маса. Животно: мишка. Пол на животното: мъжки

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Може да предизвика сънливост или замайване.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Не е класифицирана

Етилацетат (141-78-6)

LOAEL (орално, плъх, 90 дни) 3600 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: EPA OTS 795.2600 (изследване за субхронична орална токсичност)

NOAEL (орално, плъх, 90 дни) 900 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: EPA OTS 795.2600 (изследване за субхронична орална токсичност)

Опасност при вдишване : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

MPG Sealer

Вискозитет, кинематичен 0.85 mm²/s

Въглеродород Да

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология — общо : Продуктът не се смята за вреден за водните организми или причиняващ дълготрайно неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Опасно за водната среда, краткосрочно (остро) : Не е класифицирана

Опасно за водната среда, дългосрочно (хронично) : Не е класифицирана

Не е бързо разградиво

Етилацетат (141-78-6)

LC50, риби 1 230 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Pimephales promelas

NOEC (хронично) 2,4 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Daphnia magna. Продължителност: '21 д'

Метанол (67-56-1)

LC50, риби 1 15400 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Lepomis macrochirus

EC50 96h, водорасли (1) ≈ 22000 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Pseudokirchneriella subcapitata (предишни имена: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (хронично) 208 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): Daphnia magna. Продължителност: '21 д'

12.2. Устойчивост и разградивост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакумулираща способност

Етилацетат (141-78-6)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност) 0.73. Източник: ICSC

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Метанол (67-56-1)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода
(логаритмична стойност)

-0.77. Източник: HSDB, CHemIDplus

12.4. Преносимост в почвата

Метанол (67-56-1)

Преносимост в почвата

2.75 Източник: HSDB

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

MPG Sealer

Това вещество/смес не изпълнява критериите за PBT на регламента REACH, приложение XIII

Това вещество не се смята за PBT.

Това вещество/смес не изпълнява критериите за vPvB на регламента REACH, приложение XIII

Това вещество не се смята за vPvB.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/съда съгласно указанията за разделяне на отпадъците на лицензирания оператор за сметосъбиране.

Допълнителна информация : В съда могат да се натрупат запалими изпарения.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
UN 1300	UN 1300	UN 1300	UN 1300	UN 1300
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат)	ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат)	Терпентинов спирт (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат)	ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат)	ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат)
Описание в транспортните документи				
ООН 1300 ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат), 3, III, (D/E)	ООН 1300 ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат), 3, III	ООН 1300 Терпентинов спирт (въглеродороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат), 3, III	ООН 1300 ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат), 3, III	ООН 1300 ТЕРПЕНТИНОВ СПИРТ (Въглеродороди, C9-C11, п- алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат), 3, III
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
3	3	3	3	3

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност


съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

				
14.4. Опаковъчна група				
III	III	III	III	III
14.5. Опасности за околната среда				
Опасно за околната среда: Не	Опасно за околната среда: Не Замърсява морските води: Не	Опасно за околната среда: Не	Опасно за околната среда: Не	Опасно за околната среда: Не
Няма налична допълнителна информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR)	:	F1
Ограничени количества (ADR)	:	5I
Количества, за които се прави изключение (ADR)	:	E1
Указания за опаковане (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Разпоредби за смесено опаковане (ADR)	:	MP19
Указания за мобилни цистерни и контейнери за насипни материали (ADR)	:	T2
Специални разпоредби за мобилни цистерни и контейнери за насипни материали (ADR)	:	TP1
Код на цистерна (ADR)	:	LGBF
Превозно средство за превоз на цистерна	:	FL
Транспортна категория (ADR)	:	3
Специални разпоредби за превоз — опаковки (ADR)	:	V12
Специални разпоредби за превоз — експлоатация (ADR)	:	S2
Идентификационен номер на опасността (Kemler №)	:	30
Оранжеви табели	:	



Код за ограничения в тунели (ADR)	:	D/E
EAC код	:	3YE

Морски транспорт

Специални разпоредби (IMDG)	:	223
Ограничени количества (IMDG)	:	5 L
Количества, за които се прави изключение (IMDG)	:	E1
Указания за опаковане (IMDG)	:	P001, LP01
IBC Указания за опаковане (IMDG)	:	IBC03
Указания за цистерни (IMDG)	:	T2
Специални разпоредби за цистерни (IMDG)	:	TP1
EmS-No. (Пожар)	:	F-E
EmS-No. (Разливане)	:	S-E
Складова категория (IMDG)	:	A
Свойства и наблюдения (IMDG)	:	Несмесимо с вода.

Въздушен транспорт

PCA Количества, за които се прави изключение (IATA)	:	E1
PCA Ограничени количества (IATA)	:	Y344
PCA Ограничено количество — максимално нетно кол. (IATA)	:	10L
PCA Указания за опаковане (IATA)	:	355
PCA Макс. нетно кол. (IATA)	:	60L
CAO Указания за опаковане (IATA)	:	366
CAO Макс. нетно кол. (IATA)	:	220L
Специални разпоредби (IATA)	:	A3
ERG код (IATA)	:	3L

Транспорт по вътрешни водни пътища

Класификационен код (ADN)	:	F1
---------------------------	---	----

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Ограничени количества (ADN)	:	5 L
Количества, за които се прави изключение (ADN)	:	E1
Необходимо оборудване (ADN)	:	PP, EX, A
Проветрение (ADN)	:	VE01
Брой сини конуси/светлини (ADN)	:	0
Железопътен транспорт		
Класификационен код (RID)	:	F1
Ограничени количества (RID)	:	5L
Количества, за които се прави изключение (RID)	:	E1
Указания за опаковане (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Разпоредби за смесено опаковане (RID)	:	MP19
Указания за мобилни цистерни и контейнери за насипни материали (RID)	:	T2
Специални разпоредби за мобилни цистерни и контейнери за насипни материали (RID)	:	TP1
Кодове на цистерни за цистерни по RID (RID)	:	LGBF
Транспортна категория (RID)	:	3
Специални разпоредби за превоз — опаковки (RID)	:	W12
Colis express (експресни пратки) (RID)	:	CE4
Идентификационен номер на опасността (RID)	:	30

14.7. Транспорт в насипно състояние съгласно Приложение II към Marpol и Кодекса IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Прилагат се следните ограничения съгласно приложение XVII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH):		
Референтен код	Приложим за	Наименование или описание на вписването
3(a)	MPG Sealer; въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат; метанол	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове опасност: от 2.1 до 2.4, 2.6 и 2.7, 2.8, типове А и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, категории 1 и 2, 2.14, категории 1 и 2, 2.15, типове от А до F
3(b)	MPG Sealer; въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат; метанол	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове опасност: от 3.1 до 3.6, 3.7, неблагоприятно въздействие върху функционирането на половата система и плодовитостта или върху развитието, 3.8 въздействия, различни от наркотичните, 3.9 и 3.10
40.	MPG Sealer; въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения; етилацетат; метанол	Вещества, класифицирани като запалими газове, категория 1 или 2, запалими течности, категория 1, 2 или 3, запалими твърди вещества, категория 1 или 2, вещества и смеси, които при контакт с вода изпускат запалими газове, категория 1, 2 или 3, пирофорни течности, категория 1, или пирофорни твърди вещества, категория 1, независимо дали са включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или не.
69.	Метанол	Метанол

Не съдържа вещества от списъка с кандидат-вещества по Регламента REACH.

Не съдържа вещества по приложение XIV от Регламента REACH.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители.

15.1.2. Национална нормативна уредба

Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество или смес

Не е извършвана оценка на безопасността на химичното вещество или смес
19.11.2020 г. (Версия: 3.0) БГ — бг

MPG Sealer

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Указател на промените:			
Допълнено.			
Раздел	Изменен елемент	Промяна	Коментари
1,1	Допълнителна информация	Допълнено	Уникален идентификатор на формулата (UFI)

Пълен текст на предупрежденията за опасност и предупрежденията за опасност за ЕС	
Остра токс. 3 (дерм.)	Остра токсичност (дермална), категория 3
Остра токс. 3 (вдишване)	Остра токсичност (вдишване), категория 3
Остра токс. 3 (орална)	Остра токсичност (орална), категория 3
Токс. при вдишв. 1	Опасност при вдишване, категория 1
Дразн. очи 2	Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 2
Запал. течн. 2	Запалими течности, категория 2
Запал. течн. 3	Запалими течности, категория 3
STOO SE 1	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 1
STOO SE 2	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 2
STOO SE 3	Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория 3, наркоза
H225	Изключително запалима течност и изпарения.
H226	Запалима течност и изпарения.
H301	Токсично при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H311	Токсично при контакт с кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H331	Токсично при вдишване.
H336	Може да предизвика сънливост или замайване.
H370	Причинява увреждания на органите.
H371	Може да причини увреждания на органите.
EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Класификацията е в съответствие с : АТР 12

SDS / ИЛБ, ЕС (Регламент REACH, приложение II)

Тази информация се основава на актуалните ни сведения и е предназначена да служи за описание на продукта само с оглед на изискванията за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Съответно тя не следва да се тълкува като гаранция за конкретни свойства на продукта.