

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ПРЕПАРАТ ПРОТИВ РЪЖДА FERREX



LTP FERREX

В състава на естествения камък често се срещат следи от желязо, които могат да се окислят при контакт с влага — например при дъжд или почистване. Окисляване е възможно и при контакт на камъка с киселинни почистващи препарати, тъй като техните съставки могат да ускоряват процеса на оксидация. В тази категория попадат някои киселини за тухли и препарати за отстраняване на цимент. В резултат на окисляването може да се появи ръжда или да се промени цветът на камъка. Формулата на LTP Ferrex е специално създадена за отстраняване на тези дефекти.

Интериорно и екстериорно приложение.

Почистващ препарат за камък на киселинна основа с дълготраен ефект благодарение на своите специални съставки против появата на ръжда. LTP Ferrex променя частиците на ръждата и така премахва неестетичните изменения в цвета на камъка, настъпили поради наличието на желязо в материала или поради атмосферните влияния. С препаратата се отстраняват също остатъци от цимент и соли. Подходящ за употреба върху естествен камък, устойчив на киселини, включително гранит и шисти. Не се препоръчва за силно полиран естествен камък. Действието е ограничено при варовик и мрамор.

Указания за употреба

Подготовка: Преди нанасяне отстранете от повърхността замърсяванията от прах и кал.

Нанасяне:

РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

При изключително тежки цветни дефекти разрежете с вода в съотношение 1:1.

При тежки цветни дефекти разрежете с вода в съотн. 1:2.

При леки цветни дефекти разрежете с вода в съотн. 1:3.

Изпробвайте продукта върху малък участък преди цялостно нанасяне. Нанесете препаратата върху повърхността и разнесете равномерно. За екстериорно приложение може да се ползва градинска пръскачка. При тежки цветни дефекти препаратът трябва да се разтърка по повърхността с твърда късокосместа четка или черна емулгираща гъба. След 3 – 6 часа изплакнете обилно с чиста вода. Ако останат непремахнати петна, повторете процедурата след няколко дни. След обработката повърхността трябва да бъде защитена от вода.

Последваща обработка:

Чрез импрегниране с препарат като LTP External Stone Sealer или LTP Mattstone H2O обработената повърхност става устойчива срещу проникване на вода. Това многократно намалява вероятността отново да се получат петна от ръжда.

Съхранение

СЪХРАНЯВАЙТЕ В ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на хладно, сухо място. **Срок на годност:** до 4 години

Покритие:

С 1 литър:

При изключително тежки дефекти -
При относително тежки дефекти
При умерени дефекти -

прибл. 10 м²
прибл. 20 м²
прибл. 30 м²

Забележки:

Не е подходящ за употреба върху повърхности, чувствителни към киселини, напр. варовик, мрамор, емайл, цинк и други чувствителни метали. Цветът на някои видове камък може леко да потъмнее след обработката. Потъмняването изчезва след известно време. За единични петна от ръжда използвайте LTP Rust Stain Remover.

Опазване на здравето, безопасността и околната среда

Опасност

Вреден при поглъщане. Причинява тежки изгаряния по кожата и увреждания на очите. Да се пази на недостъпно за деца място. Не вдъшвайте изпаренията и капчиците във въздуха от пръскането. Не яжте, не пийте и не пушете, докато ползвате продукта. Носете защитни ръкавици и облекло, както и предпазни средства за очи и лице. **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** При прилошаване се обърнете към **ТОКСИКОЛОГИЯ** или лекар. **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. **ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА** (или косата): Незабавно свалете всички замърсени с препаратата дрехи. Изплакнете кожата с вода. **ПРИ ВДИШВАНЕ:** Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в удобно за дишане положение. **ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ:** Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи (ако има такива и отстраняването им е лесно) и продължете да изплаквате. Да се съхранява под ключ. Съдържанието и опаковката на продукта се изхвърлят на пункт за събиране на опасни или специални отпадъци съгласно местните/регионалните предписания, националното и/или международното законодателство.

СЪДЪРЖА: ФОСФОРНА КИСЕЛИНА



ОПАСНОСТ

Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk

Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

