

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ИМПРЕГНАТОР IRONWAX SATIN



LTP IRONWAX SATIN

Импрегнатор

Подходящ само за интериорно приложение (без мокри помещения и душ пространства)

За травертин, шисти, варовик, пясъчник, тухли, теракота, неполиран мрамор, порести глинени плочки, плочки терацо и бетон.

Акрилен импрегнатор, който създава сатенен филм за блясък и намалява нуждата от поддръжка. Подобрява цвета и текстурата, защитава от петна и упорити замърсявания и осигурява лесна поддръжка. Подходящ за домашна и търговска употреба.

Указания за употреба

Принадлежности и инструменти за нанасяне на препарати и почистване можете да намерите на уебсайта на LTP. Повърхността, която ще обработвате, трябва да е напълно чиста и суха (от поне 24 часа). Ако е останала дори малко влага, препаратът LTP Ironwax Satin може да образува непрозрачно покритие при изсъхването си или да не достигне пълната си твърдост. За да напоите кърпата, налейте препаратата в отделен съд.

За грубо рязани, текстурирани или цепени повърхности: с гъба или четка нанесете тънък, равномерен слой в една посока. Не търкайте и не лъскайте. Оставете да изсъхне (1 час). Нанасяйте до получаване на равномерен тънък слой (средно 3 пъти). За по-силен блясък, всеки следващ слой се нанася перпендикулярно на предишния (не повече от 6 слоя).

За шлайфани и гладки повърхности: нанесете с мека попивателна кърпа или специален апликатор за импрегнатори. Нанесете тънък, равномерен слой върху повърхността, без да търкате. Нанасяйте до получаване на равномерен тънък слой (средно 3 пъти). Оставете да изсъхне (1 час). За по-силен блясък, всеки следващ слой се нанася перпендикулярно на предишния (не повече от 6 слоя). Не нанасяйте прекомерни количества, за да не се образуват неестетични наслагвания и/или намали ефикасността на продукта. Нанесеният препарат се втвърдява за около един час, но са необходими още три дни за постигане на пълната му твърдост и водоустойчивост.

Покритие:

Прибл. 15-30 кв.м. с 1 литър (един слой), в зависимост от порьозността на материала.

Поддръжка

Редовно метете пода. Използвайте LTP Floorshine за почистване и защита на обработените повърхности. При износване на импрегниращия слой, нанесете още LTP Ironwax Satin на съответните места. Понякога е желателно пълно подновяване на импрегниращия слой. В тези случаи използвайте LTP Grimeх, за да отстраните предишния импрегниращ слой, преди да нанесете новия.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Срок на годност: до 4 години за неотваряни опаковки.

Забележки:

Избягвайте разклащане на бутилката преди употреба. Разпенването на течността може да доведе до неравномерно покритие. Да се избягват екстремни температури. Възможно е Ironwax Satin да не се фиксира добре върху силно гледжосана керамика. Винаги преди приложение изпробвайте препаратата, за да установите правилния начин на нанасяне и оптималния брой слоеве. Избягвайте употребата на силни препарати за почистване на повърхностите, обработени с препаратата. Ако повърхността е по-пореста, може да е необходимо да обработите с LTP Mattstone H20 преди импрегнирането с LTP Ironwax Satin.

Опазване на здравето, безопасността и околната среда

Под 5% фосфати. Под 5% нейонни повърхностноактивни вещества (ПАВ). Аромати: бензизотиазолинон, метилизотиазолинон, амил цинамал, d-лимонен. Да се пази на недостъпно за деца място.

Може да предизвика раздразнение на кожата.

След контакт с кожата, измийте с вода и сапун.

Да се съхранява на място, защитено от замръзване.

Да се избягват екстремни температури.

Не изливайте в канализацията или във водни басейни.

Съдържанието и опаковката на продукта се изхвърлят съгласно изискванията на местните власти.

Етикет съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.

