

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ИМПРЕГНАТОР STONE OIL



LTP STONE OIL

**Импрегнатор на маслена основа
За интериорно и екстериорно приложение
За травертин, варовик, пясъчник, шисти,
мрамор, гранит, порцелан, теракота, глинени
плочки, тухли и външни настилки.**

Лесен за нанасяне импрегнатор на маслена основа,
идеален за шисти и други видове камък с ниска
порьозност, както и теракота.
Силно повишава естетиката.

Указания за употреба

Принадлежности и инструменти за нанасяне на
препарати и почистване можете да намерите на
уебсайта на LTP.

Разклатете добре.

Повърхностите, които ще обработвате, трябва да са
напълно чисти и сухи.

Нанесете върху повърхността пестеливо с мека кърпа,
бояджийска четка или специален апликатор за
импрегнатори. Отстранете излишния препарат, който не
е попил след 1 час. За порести повърхности може да е
необходимо повече от едно нанасяне. Оставете да
престои най-малко 24 часа, преди да започне да се
стъпва върху повърхността. Поддържайте повърхността
възможно най-суха през първите 3 дни след
импрегнирането. За повърхности на открито: не е нужна
друга обработка.

За повърхности на закрито: можете да довършите
обработката с LTP Colour Intensifier, LTP Clear, Antique
Wax, LTP Ironwax Satin или Gloss.

Важно: Използваните кърпи трябва да се изгорят, тъй
като могат спонтанно да се възпламенят. Осигурете
добро проветрение по време на нанасяне. Избягвайте да
работите на пряка слънчева светлина; бързото
окисяване може да намали ефективността на продукта.
Ако по повърхността е оставено да засъхне излишно
количество импрегнатор, то може да се отстрани с бял
спирт.

Покритие:

Подове с по-ниска порьозност (250 мл на 5 кв.м.)	
за 10 кв.м.	прибл. 1 литър
Подове със средна порьозност (250 мл на 2 кв.м.)	
за 10 кв.м.	прибл. 2 литра

Поддръжка

Интериорни повърхности, обработени с LTP Ironwax Satin
или Gloss: използвайте LTP Floorshine. Повърхности,
обработени с LTP Stone Oil, Colour Intensifier, вакса Clear или
Antique: използвайте LTP Waxwash.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от
замръзване.

Срок на годност: до 4 години за неотваряни опаковки.

Опазване на здравето, безопасността и околната среда

**Съдържа: въглеводороди, C10-C13, n-алкани,
изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни
съединения**

**Продуктът може да бъде смъртоносен при
поглъщане или навлизане в дихателните пътища.
Многократният контакт с препаратите може да причини
изсушаване или напукване на кожата.**

Ако се наложи медицинска помощ, покажете опаковката
или етикета. Да се пази на недостъпно за деца място.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обърнете към
ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар. НЕ предизвиквайте
повръщане. Да се съхранява под ключ. Съдържанието и
опаковката на продукта се изхвърлят съгласно
изискванията на местните власти.

Етикет съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.



Опасност

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Пределно допустима в ЕС стойност за този продукт
(Cat A/h): 750 г/л (2010).

Този продукт съдържа макс. 391 г/л ЛОС.



For any LTP product information call our technical helpline
+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK



ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ИМПРЕГНАТОР STONE OIL



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.



For any LTP product
+ 44 (0) 1823 666666
Tone Est, Milverton



line.co.uk
K



Federation
Stone
Great Britain