

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ИМПРЕГНАТОР ЗА ПОЛИРАН МРАМОР, ПОРЦЕЛАН И ГРАНИТ LTP MPG



LTP MPG SEALER

Импрегнатор

За интериорно и екстериорно приложение

MPG: за полиран мрамор, порцелан, гранит и енкаустика.

Безцветен импрегнатор. Подходящ за полирани подови настилки, стенни облицовки, работни плотове и камини. Не изменя полираната повърхност.

Указания за употреба

Принадлежности и инструменти за нанасяне на препарати и почистване можете да намерите на уебсайта на LTP.

Повърхностите, които ще обработвате, трябва да са напълно чисти и сухи. Ако е необходимо, използвайте LTP Grimex за основното им почистване. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Важно е да отстраните фабрично нанесените импрегниращи слоеве от плочките, преди да импрегнирате с този продукт. Нанесете на тънък, равномерен слой с мека кърпа, специален апликатор за импрегнатори или гъба. През следващите 20 минути, докато импрегнаторът е все още мокър, лъснете добре с чиста, суха кърпа или полираща машина. Оставете да съхне 4 часа. Ако повърхността е по-пореста, след това нанесете още един слой по същия начин. Не забравяйте да отстраните излишното количество препарат от повърхността и да лъснете добре между нанасянето на отделните слоеве. Не нанасяйте при температури над 25°C. При нанасянето подовото отопление трябва да е изключено. Ако сте нанесли прекомерно количество импрегнатор, излишъкът засъхва и оставя мазна следа по повърхността. За да я отстраните, използвайте бял спирт или нанесете още малко импрегнатор, след което лъснете веднага. Винаги първо изпробвайте продукта върху незабележим участък. След около 4 часа обработените плочки би следвало да са достатъчно изсъхнали, за да може да се стъпва върху тях, но за постигане на пълна устойчивост са необходими 3 дни.

Използвайте само в проветриви пространства. Не вдишвайте изпаренията.

Покритие:

Прибл. 10-30 кв.м. с 1 литър в зависимост от порьозността на повърхността.

Поддръжка

Използвайте LTP Porcelain Floor Tile Cleaner, а за стени – LTP Stonewash. За упорити следи по повърхностите използвайте LTP Grimex, след което може да е необходимо отново да импрегнирате почистените места. За редовната поддръжка не използвайте силни препарати от рода на белината.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Срок на годност: до 4 години за неотваряни опаковки.

Опазване на здравето, безопасността и

Околната среда

Съдържа: нафта (нефтена), хидроочистена, тежка (съдържа под 0,1% w/w бензен), въглеродороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, ароматни съединения (2-25%)

Запалима течност и изпарения. Продуктът може да бъде смъртоносен при поглъщане или навлизане в дихателните пътища. Може да предизвика сънливост и замаяност. **Уврежда органите при продължителен или многократен контакт. Токсичен за водни организми с дълготраен ефект.** Да се пази на недостъпно за деца място. **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** незабавно се обърнете към ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар. **НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ** повръщане. Да се пази далеч от горещи повърхности, искри, открити пламъци и всякакви други източници на нагриване и запалване. Да не се пуши в близост до препарата. Не вдишвайте изпаренията и капчиците във въздуха от пръскането. След боравене с препарата измийте ръцете си добре. Не яжте, не пийте и не пушете, докато ползвате продукта. Използвайте само на открито и в проветриви пространства. Избягвайте изпускане на препарата в околната среда. Носете предпазни средства за очи и защитни ръкавици. **ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (или косата):** Незабавно свалете всички замърсени с препарата дрехи. Изплакнете кожата с вода/вземете душ. **ПРИ ВДИШВАНЕ:** Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в удобно за дишане положение. Съдържанието и опаковката на продукта се изхвърлят съгласно местните предписания/националното законодателство. Многократният контакт с препарата може да причини изсушаване или напукване на кожата. Съхранявайте опаковката добре затворена.



ОПАСНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Пределно допустима в ЕС стойност за този продукт (Cat A/h): 750 г/л (2010).

Този продукт съдържа макс. 710 г/л ЛОС.

UN 1300

Етикет съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.



For any LTP product information call our technical helpline
+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK



Stone
Federation
Great Britain