

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ВАКСА CLEAR WAX



LTP CLEAR WAX

Бистра вакса за стенни и подови плочки.

Предназначена за травертин, варовик, пясъчник, шисти, опесъчен мрамор, горен гранит, теракота, глинени плочки и тухли.

Мека паста, съставена от три вида восъци, която придава на обработените повърхности отличен блясък. Създава устойчив защитен слой против вода, прах, кал и други ежедневни битови замърсители. LTP Clear Wax се нанася лесно с кърпа, преди повърхността да бъде полирана. Подходяща за травертин, варовик, пясъчник, шисти, опесъчен мрамор, горен гранит, теракота, глинени плочки и тухли.

Указания за употреба

Принадлежности и инструменти за нанасяне на препарати и почистване можете да намерите на уебсайта на LTP. Повърхността, която ще обработвате, трябва да е напълно суха и чиста, а ако е обработена с импрегнатор за преди полиране, той трябва да е добре изсъхнал. Разбъркайте добре. Нанесете пестеливо с мека кърпа, която не оставя мъхчета. Бързо излъскайте ваксата до блясък с късокосместа четка, мека кърпа или машина за полиране.

Забележка: Ако обработвате с LTP Clear Wax подове с по-силни абсорбиращи свойства, ваксата може да попие в повърхността неравномерно и впоследствие лъскането да бъде затруднено. По тази причина може да се наложи да намалите абсорбиращите свойства на повърхността с подходящ импрегнатор, преди да обработите с ваксата. LTP Clear Wax може да се нанася върху повърхности, импрегнирани с LTP Boiled Linseed Oil, Stone Oil, Mattstone и Colour Intensifier. Конкретният импрегнатор зависи от вида материал, който ще обработвате.

Покритие:

При повечето видове настилки: 1 л/10 кв.м (два слоя)

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Срок на годност: до 2 години

Поддръжка

Поддръжка За измиване ползвайте LTP Waxwash. При износване или повреждане на покритието, ваксирайте наново съответните места. Ако забележите, че настилната е започнала да образува петна по-лесно, нанесете нов слой LTP Clear Wax. Преди това повърхността трябва да бъде измита и оставена да изсъхне напълно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Напълно втвърдената вакса LTP Clear Wax понякога може да образува мътни (белезникави) петна, особено ако е нанесена в прекомерно количество или не е правилно излъскана след нанасяне. Обикновено те се забелязват повече върху по-тъмни плочи с по-грапава повърхност. Затова е препоръчително да изпробвате ваксата върху незабележим участък, преди да пристъпите към цялостната обработка. Възможно е LTP Clear Wax да не се втвърди правилно, ако е нанесен в прекомерно количество или върху повърхности, в които е останала влага. И в двата случая излъскването може да е затруднено. Възможно е полирането да не се получи правилно, ако ваксата бъде нанесена върху недоизсъхнал импрегнатор или ако подът не е правилно импрегниран преди това. В студено време нанасянето на този продукт може да е затруднено. За улеснение можете да затоплите кутията с хладка вода (ВНИМАНИЕ: не използвайте директен пламък).

Опазване на здравето, безопасността и околната среда

СЪДЪРЖА: въглеродороди, C7-C9 n-алкани, изоалкани, циклични съединения. Многократният контакт с препаратa може да причини изсушаване или напукване на кожата. Запалимо твърдо вещество. Може да предизвика сънливост и замаяност. Токсичен за водни организми с дълготраен ефект.

Да се пази далеч от нагряване, искри, открити пламъци и горещи повърхности. Да не се пуши в близост до препарата. Съхранявайте опаковката добре затворена. Използвайте само на открито и в проветриви пространства. Избягвайте изпускане на препарата в околната среда. Носете защитни ръкавици и облекло, както и предпазни средства за очи и лице. При поглъщане: незабавно се обърнете към токсикология или лекар. При вдишване: отведете пострадалия на чист въздух и го поставете в покой, в удобно за дишане положение. При попадане в очите: внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи (ако има такива и отстраняването им е лесно). Продължете да изплаквате. НЕ предизвиквайте повръщане. Да се съхранява на проветриво място. Да се съхранява под ключ. Съдържанието и опаковката на продукта се изхвърлят на пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

UN1263

ОПАСНОСТ



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | info@ltp-online.co.uk

Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK



Federation
Stone
Great Britain

