

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ИМПРЕГНАТОР ЗА ЕКСТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ EXTERNAL STONE SEALER



LTP EXTERNAL STONE SEALER

Екологичен импрегнатор на водна основа.

Отблъсква влага и придава устойчивост срещу петна. Дискретно повишава естетичността. Помага за предотвратяване на развитието на мъхове и плесени. Предпазва от атмосферните влияния и от ефлоресценция от соли. Устойчив на UV-лъчи; не пожълтява. Дишащ. Подходящ за всички видове външни зидарии и настилки, включително с естествен камък като варовик, пясъчник, шисти и др., изкуствен камък, тухли и бетон.

Указания за употреба

Подготовка:

Повърхността, която ще обработвате, трябва да е максимално чиста и суха. Ако е необходимо, първо измийте повърхностите с LTP Grimeх, разреден с вода (в съотношение 1:10). Изтъркайте добре с бяла гъба. Изплакнете обилно и оставете да изсъхне до следващия ден.

Импрегниране: Разклатете флакона добре преди употреба. Нанесете равномерно върху повърхността, като използвате дунапенен валик или бояджийска четка. При по-абсорбиращи повърхности нанасяйте допълнителни слоеве до пълно насищане, като оставяте интервали от по един час между тях. Ако след 1 час все още има видим остатък от импрегнатора, отстранете ги.

Покритие (кв.м на слой с): 1 л 5 л

При по-ниска порьозност:	15m ²	75m ²
При по-висока порьозност:	7.5m ²	37.5m ²

Поддръжка

Редовно метете повърхностите, за да не се задържа по тях органична материя. Повърхностите могат да се мият редовно с LTP Waxwash.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Срок на годност: до 2 години за неотваряни опаковки.

Други

Засъхналите излишни количества импрегнатор могат да се отстранят чрез излъскване с микрофибърна кърпа. Ако засъхналите остатъци са оставени твърде дълго време и е трудно да бъдат отстранени с лъскане, използвайте малко сапунена вода и леко изтъркайте с бяла емулгираща гъба, изплакнете и оставете да изсъхне.

Други (продължение)...

При материали с по-висока порьозност импрегнаторът се нанася по-обилно, до пълно насищане на обработваните повърхности. Не използвайте при температури под 5°C или над 25°C. След употреба почистете пособията и четките за нанасяне с чиста вода.

Опазване на здравето, безопасността и околната среда

**ПРЕПАРАТЪТ Е ВРЕДЕН ПРИ ВДИШВАНЕ.
ВРЕДЕН ЗА ВОДНИ ОРГАНИЗМИ С ДЪЛГОТРАЕН
ЕФЕКТ.**

Да се пази на недостъпно за деца място. Не вдишвайте изпаренията и капчиците във въздуха от пръскането. Използвайте само на открито и в проветриви пространства. Избягвайте изпускане на препарата в околната среда. **ПРИ ВДИШВАНЕ:** Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в удобно за дишане положение. При прилошаване се обърнете към ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар. Съдържанието и опаковката на продукта се изхвърлят на пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.

