

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЛЕДИ ОТ ФУГИРАЩА СМЕС GROUT STAIN REMOVER



LTP GROUT STAIN REMOVER

Препарат за отстраняване на следи от цимент, фугираща смес и варовикови наслагвания

Почистващ препарат с бързо действие, който отстранява следи от цимент и фугираща смес, ефлоресценция от соли и други подобни отлагания. Може да се ползва както разреден, така и неразреден (като концентрат).

Интериорно и екстериорно приложение.

За гледжосана и негледжосана керамика, шисти, глинени плочки, тухли, теракота и устойчив на киселини естествен камък.

Указания за употреба

Принадлежности и инструменти за нанасяне на препарати и почистване можете да намерите на уебсайта на LTP.

В леки случаи и върху абсорбиращи плочки:

Разредете една част Grout Stain Remover в 4 части вода. Нанесете с кърпа или гъба, потопена в разтвора и след това изцедена. Избършете добре с чиста влажна кърпа.

За по-тежки случаи:

Смесете една част Grout Stain Remover с 1 част вода. Нанесете обилно, като размажете върху повърхността на плочките. Ако е необходимо, се разбърква с почистваща четка и се оставя да реагира за 5-10 минути, като се поддържа влажността с допълнителен разтвор Grout Stain Remover. Избършете с mop и изплакнете обилно с чиста вода.

За изключително тежки случаи:

Използвайте неразредена течност и разбърквайте с почистваща четка или механичен скрубер, ако е необходимо. Неутрализирайте третираната повърхност с чиста вода след употреба на препарата.

Важно: Винаги изплаквайте повърхностите обилно с чиста вода.

Покритие:

Прибл. 5-25 кв.м с 1 литър.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Срок на годност: до 5 години

Забележки:

Не е подходящ за употреба върху повърхности, чувствителни към киселини (напр. неръждаема стомана, хром, емайл и др.), както и върху варовити материали (т.е. мрамор, травертин, варовик, инженерни камъни и пясъчник със съдържание на желязо). В условия на крайно висока влажност изпаренията от LTP Grout Stain Remover могат да реагират с чувствителни на киселини повърхности. Всяка замърсена повърхност трябва да се изплакне незабавно с голямо количество **чиста вода**. Да не се използва, докато е пуснато подовото отопление.

Важно: - Винаги изпробвайте препарата първо върху малък, незабележим участък преди цялостно нанасяне. Ако е необходимо, разделете си работата на площи с подходящ размер. Избягвайте продължителен контакт на препарата с fugите на настилките и облицовките.

Опазване на здравето, безопасността и околната среда

Съдържа солна киселина <10%.

Да се пази на недостъпно за деца място.

Ако се наложи медицинска помощ, покажете опаковката или етикета. Избягвайте да вдъшвате капчиците във въздуха от пръскането. Дръжте далеч от храни, напитки и фуражи. Съдържанието и опаковката на продукта се изхвърлят на пункт за събиране на опасни отпадъци.

Етикет съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.



For any LTP product information call our technical helpline
+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK



Stone
Federation
Great Britain